

Schließungen für Feuerwehr und Rettungsdienst

In der Stadt Wilhelmshaven werden für die Feuerwehr und den Rettungsdienst zwei Schließsysteme vorgehalten. Es handelt sich dabei um eine hochwertige Schließung (F1), die den Einsatzleitern der Berufsfeuerwehr vorbehalten sind und einer untergeordneten Schließung. Die untergeordnete Schließung (F2) ist für den Rettungsdienst und allen anderen Fahrzeugen der Feuerwehr vorgesehen. Mit den Schlüsseln der F1-Schließung können auch die F2-Schließungen geschlossen werden, jedoch nicht umgekehrt. Bei beiden Schließungen handelt es sich um Profil-Halbzylinder 30/10 nach DIN 18252 (EN 1303).

Feuerwehr-Schließungen (F1 und F2) außerhalb von Brandmeldeanlagen und ihrer Bestandteile sollen mit einem roten **F**, Buchstabenhöhe mindestens 30 mm, gekennzeichnet sein.

a) Feuerwehr-Schließung 1

Die hochwertige Feuerwehr-Schließung **F1** für die Einsatzleitenden (C-Dienst und B-Dienst sowie Einheitsführer HLF FRW 1 und HLF FRW 2) ist unter anderem vorgesehen für:

- Feuerwehr-Informations- und Bediensystem (FIBS)
- bei Brandmeldeanlagen für abgesetzte Halterungen von Hilfsmittel für die Feuerwehr (u.a. Bockleiter, Plattenheber)
- Tore/Schrankenanlagen in Feuerwehrezufahrten (in sensiblen Bereichen)

b) Feuerwehr-Schließung 2

Die untergeordnete Feuerwehr-Schließung **F2** ist vorgesehen für Bereiche, die für den normalen Bürger gesperrt sind, aber wo keine sensiblen Bereiche geschützt werden müssen. Ebenso zählen dazu Bereiche, die im Einsatzfall vom Rettungsdienst (ohne Beteiligung der Feuerwehr) erreicht werden müssen oder vorrangig von den Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr genutzt werden. Im Einzelnen:

- Tore/Schrankenanlagen in Feuerwehrezufahrten
- Schlupftüren in Zauanlagen im Bereich von Hydranten oder ähnlichem
- automatische und manuelle Poller-Anlagen in öffentlichen Bereichen
- Löschwasserentnahmestellen (Löschwasserbrunnen, Löschwasserzisternen, etc.)
- ...

Die Schließungen sind bei der Feuerwehr Wilhelmshaven, Abteilung vorbeugender Brandschutz, unter Angabe des Verwendungszweck und der Rechnungsadresse zu bestellen. Die Auslieferung erfolgt nach Zahlungseingang beim Lieferanten. Die Gebühr für den Einbau der Schließung durch die Feuerwehr wird nach der Gebührensatzung Feuerwehr der Stadt Wilhelmshaven erhoben.

Lieferant für den Profil-(Halb)zylinder

Fa. Kruse Sicherheitssysteme Hamburg

Duvendahl 92

21435 Stelle

Tel.:

(04174) 5 92 22

Fax:

(04174) 5 92 33